

Un mundo de calidad y buen servicio

Panel Cuadrado Superficial

DL252 G2 SF SQ LED 1300 6.500K 18W 8" WV

Luminaria LED Downlight superficial cuadrada de formato delgado, de carcasa blanca, diseñadas para reemplazar las luminarias dowlight basadas en la tecnología de lámparas CFL-ni/CFL-I. El atractivo corte de la luminaria facilita a los clientes el cambio a LED, proporciona un efecto de "superficie de luz" natural para utilizarlo en aplicaciones de iluminación general. También ofrece ahorros de energía al instante y una vida útil mucho más prolongada, lo que las hace una solución respetuosa con el medio ambiente y de una excelente relación calidad precio. La instalación es fácil, puesto que la luminaria tiene el mismo diámetro de corte y su profundidad es extremadamente pequeña.



Datos del producto

Información general	
Color de la fuente de luz	850 Blanco Frío (6.500K)
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°
Conexión	Unidad de conexión de 2 polos
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	110 a 240V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.5
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Metal-Plástico
Material del Reflector	Polycarbonato

Material óptico	PC
Material de Fijación	Acero
Acabado cubierta óptica/lente	Mate
Altura global	28 mm
Diámetro global	210 mm
Distancia Empotrada	50 mm
Color	Blanco

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 (frontal IP40)
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [IK03]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (Flujo del Sistema)	1.300lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	83,00lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	±.500K
Índice de reproducción cromática	>80

Productos Branvi, C.A. RIF: J-30129617-6

Av. Ppal. de la Carlota c/calle A, Edif. Marco Aurelio, piso 1, ofic.3, La Carlota - Caracas - Venezuela

Telfs.: 0212 234 3710 / 0414 112 0202 / 0212 951 7141 / 0412 551 5435

Luminaria Downlight DL252 G2

Potencia de entrada inicial	18 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil (L70B50 @ 25°C)	25.000 H
---------------------------	----------

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
IP	IP20
Clase Ele	Class II
Corte (In)	Ø8"

Nombre de producto del pedido	DL252 G2 SF SQ LED 1.300 65K 18W 8" WV
-------------------------------	--

Material SAP	929002636001
Peso neto (pieza) SAP	0,512 kg

