

Un mundo de calidad y buen servicio

Panel LED SmartBright RC04 amplio voltaje


RC048B LED42S/840 100-277 W59L59 LA

Fuente de alimentación, Blanco

El panel SmartBright LED es la solución de LED más económica para proporcionar una iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo; además, posee larga vida útil y crea un ambiente de oficina más brillante y saludable.

Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Datos del producto

Información general

Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí
Nivel	Valor

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	4.260 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia luminica (promedio) (nominal)	125 lm/W

Índice de producción de color (IRC)	≥80
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	100 a 277V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Corriente de irrupción	10,24 A
Tiempo de irrupción	0,027 ms
Consumo de energía	34 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Cable	-

PRODUCTOS BRANVI, C.A. RIF: J-30129617-6

Av. Ppal. de la Carlota c/calle A, Edif. Marco Aurelio, piso 1, ofic.3 La Carlota - Caracas - Venezuela

Telf: 0412 551 54 35 / 0414 288 20 35 / 0414 112 02 02

Panel LED SmartBright RC048 amplio voltaje

Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Controles y atenuación	
Regulable	-
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación
Salida luminica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Altura total	34 mm
Código de protección de ingreso	IP20/40 [Protección para los dedos, protección para cables]
Peso neto (pieza)	1,350kg
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-10 a +35 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	50.000 hora(s)
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	RC048B LED42S/840100-277W59L59 LA
Nombre del producto completo	RC048B LED42S/840100-277W59L59 LA
Full EOC	872016951365599
Código del pedido	911401857385
N.º de material (12NC)	911401857385
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169513655
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8720169513730



2

PRODUCTOS BRANVI, C.A. RIF: J-30129617-6

Av. Ppal. de la Carlota c/calle A, Edif. Marco Aurelio, piso 1, ofic.3 La Carlota - Caracas - Venezuela

Tel: 0412 551 54 35 / 0414 288 20 35 / 0414 112 02 02